



Omietková sieťka (všetky omietané plochy roletovej skrine a jej príslušných konštrukcií musia byť opatrené stužujúcou omietkovou sieťkou s presahom 150 - 200 mm)

Izolácia PPS (penový polystyrén)

Horné púzdro strojného vybavenia žalúzií

Zatepľovací systém

Rohová lišta s odkvapovým nosom

Omietková lišta 300

Dvojitá podomietková lišta DPO - raff s vodiacimi profilmi typu N 18 a Sr

PU pena

Spodná lišta žalúzie

Skomprimovaná napúšťacia páska

H = 300

V = 300

Stropná konštrukcia

Sieťka zo skleného vlákna s presahom 150-200 mm

Vnútroňná omietka

Izolácia typ A: ISO 2000 Plus (PPS) typ B: RS 5000 Thermo (PU)

Drevoláknitý cement

Polyuretánová pena

Utesňovací profil

Nástrekový tmel

Prípojná omietková lišta

Rohová omietková lišta

Vodiaca lišta typ N 18 a Sr v nosnej dvojitej podomietkovej lište DPO-raff

Skomprimovaná napúšťacia páska

PU pena

Okenná prípojná fólia omietateľná

Prípojná omietková lišta

Vyhladený povrch

Lepiacia malta

100

110

40

164

H = 300

10

140

300

Stavebný otvor - šírka

Úložná dĺžka roletovej skrine

Tento principiálny detail predstavuje možnosti uplatnenia sortimentu firmy RST ROLETY s.s.r.o.. V konkrétnych prípadoch jeho využitia je potrebné použiť detailu prispôbiť podľa architektonických, statických a stavebnofyzikálnych požiadaviek a predpisov. Všetky kotviace a pripevňovacie prostriedky nie sú zobrazené.

<b>Názov projektu</b>	
Názov a miesto stavby:	<b>Adresa</b>
Vypracoval :	Projektant
Obsah :	<b>Typ C (D) - 6. Zab. samonos. skrine hr.= 300 mm s izol. PPS (PU) pre žalúzie(použ.typ FES 60) so sieťkou - do zatepl.muriva hr. 300+100 mm</b>

**RST ROLETY**

s.s.r.o.

Račianske Mýto 1/c., 831 02 Bratislava  
 tel./fax.: +421 2 444 417 86  
 rstrolety@rstolety.sk, www.rstolety.sk

Zák. č. : ...  
 Dátum : február 2009  
 Č. výkresu : ARCHITEKTÚRA

**Det. - 06**